

- dorngewickelte Ausführung
- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
- Druckträger: Textilcordeinlage
- Temperatur: -40 °C bis +120°C

| Art.-Nr. | Innen-Ø x Wand [mm] | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [g/m] | Rollen-Länge [m] |
|---|---|---|---|---|
| 0800016 | 8 x 3,5 | 6 | 150 | 40 |
| 0800020 | 20 x 3,5 | 6 | 300 | 40 |
| 0800128 | 22 x 3,5 | 6 | 320 | 40 |
| 0800123 | 25 x 3,5 | 6 | 360 | 40 |
| 0800008 | 28 x 4,0 | 6 | 420 | 40 |
| 0800230 | 30 x 4,0 | 6 | 460 | 40 |
| 0800231 | 32 x 4,0 | 6 | 490 | 40 |
| 0800021 | 35 x 4,0 | 6 | 540 | 40 |
| 0800077 | 38 x 5,0 | 6 | 780 | 40 |
| 0800041 | 40 x 5,0 | 6 | 820 | 40 |
| 0800109-1 | 42 x 5,0 | 6 | 850 | 40 |
| 0800081 | 45 x 5,0 | 6 | 900 | 40 |
| 0800093 | 48 x 5,0 | 6 | 960 | 40 |
| 0800051 | 50 x 5,0 | 6 | 1.000 | 40 |
| 0800232 | 55 x 5,0 | 6 | 1.100 | 40 |

| Art.-Nr. | Innen-Ø x Wand [mm] | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [g/m] | Rollen-Länge [m] |
|---|---|---|---|---|
| 0800092 | 60 x 5,0 | 6 | 1.200 | 40 |
| 0800234 | 63,5 x 5,0 | 5 | 1.250 | 40 |
| 0800074 | 65 x 5,0 | 5 | 1.260 | 40 |
| 0800233 | 70 x 5,0 | 5 | 1.350 | 40 |
| 0800075 | 75 x 5,0 | 5 | 1.460 | 40 |
| 0800235 | 80 x 6,0 | 4 | 1.730 | 20 |
| 0800236 | 85 x 6,0 | 4 | 1.750 | 20 |
| 0800237 | 90 x 6,0 | 4 | 2.200 | 20 |
| 0800078 | 100 x 6,2 | 3 | 2.400 | 20 |
| 0800239 | 110 x 6,0 | 3 | 2.560 | 20 |
| 0800238 | 114 x 6,0 | 3 | 2.580 | 20 |
| 0800240 | 120 x 6,5 | 3 | 3.150 | 20 |
| 0800241 | 125 x 6,5 | 3 | 3.200 | 20 |
| 0800242 | 140 x 6,5 | 3 | 3.540 | 20 |
| 0800243 | 152 x 7,0 | 3 | 3.800 | 20 |

| Art.-Nr. | Innen-Ø x Wand [mm] | Betriebsdruck [bar] | Gewicht [g/m] | Rollen-Länge [m] |
|---|---|---|---|---|
| 0800110 | 160 x 7,0 | 3 | 4.100 | 20 |
| 0800244 | 200 x 7,5 | 3 | 5.050 | 20 |

**DIN 73411-79, extrudiert**

- Seele: EPDM, schwarz, glatt
- Decke: EPDM, schwarz, glatt
- Druckträger: Polyestereinlage
- Betriebsdruck: 3 bar
- Platzdruck: 9 bar
- Temperatur: -40 °C bis + 120 °C

| Art.-Nr. | Innen-Ø x Wand [mm] | Gewicht [g/m] | Rollen-Länge [m] |
|---|---|---|---|
| | 10 x 3,5 | 150 | 100 |
| | 12 x 3,5 | 160 | 100 |
| 0800085 | 13 x 3,5 | 170 | 60 |
| | 15 x 3,5 | 190 | 60 |
| | 16 x 3,5 | 200 | 60 |

| Art.-Nr. | Innen-Ø x Wand [mm] | Gewicht [g/m] | Rollen-Länge [m] |
|---|---|---|---|
| | 18 x 3,5 | 230 | 60 |
| 0800027 | 19 x 3,5 | 240 | 60 |

Silikon-Kühlwasserschläuche, Krümmer und Bälge sind auf Anfrage erhältlich!

© 2023 Hilgendorf GmbH & Co. KG • Benzstraße 1 • D-31135 Hildesheim

+49 (0) 5121 / 28995-0

E-Mail

## Cookie-Einstellungen

☒ Technisch erforderlich
☐ Statistikzwecke (anonymisiert)

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige sind technisch erforderlich, während andere uns helfen, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Sie können die Cookies für Statistikzwecke per Klick auf „Zustimmen und fortfahren“ akzeptieren oder die Einstellungen mithilfe obiger Auswahloptionen selbständig anpassen. Weiterführende Informationen und wie Sie Ihre Entscheidung jederzeit ändern können, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zustimmen und fortfahren Nur essentielle Cookies akzeptieren